

PRO-HC

Anzahl der Stationen: **6, 12, 24**
 Typ: **Feststehend**

MERKMALE

- Modelle für den Innen- und Außenbereich
- Voll funktionsfähiges Steuergerät mit Touchscreen
- Wi-Fi-fähig für eine einfache und schnelle Verbindung mit dem Internet
- Feststehende Steuergeräte mit 6, 12 und 24 Stationen
- Fest zugeordnetes Hauptventil/Fest zugeordneter Pumpenstart
- Große Anschlussleisten und Kabelgehäuse
- Integrierte Milliampere-Sensoren bei allen Steuergeräten
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
- ▶ Touchscreen-Oberfläche
- ▶ Predictive Water™ Anpassungen
- ▶ Durchfluss Erkennung und Warnungen
- ▶ Verkabelung Erkennung und Warnungen
- ▶ Erweiterte Sensor-Ports



Kunststoffgehäuse

(außen)
 Höhe: 22,8 cm
 Breite: 25 cm
 Tiefe: 10 cm

ELEKTRISCHE ANGABEN

- Transformatoreingang: 120 VAC oder 230 VAC (internationales Modell)
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV: (24 VAC): 0,28 A
- Sensoreingänge: 2
- Betriebstemperatur: -18° C bis 60° C

ZULASSUNGEN

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC



Kompatibel mit der Hydrowise Software

PRO-HC - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modell	2 Transformator	3 Innen- und Außenbereich	4 Optionen
PHC-6 = 6 Stationen Steuergerät aus Kunststoff mit Wi-Fi Verbindung PHC-12 = 12 Stationen Steuergerät aus Kunststoff mit Wi-Fi Verbindung PHC-24 = 24 Stationen Steuergerät aus Kunststoff mit Wi-Fi Verbindung	00 = 120 VAC 01 = 230 VAC	(Leer) = Außenmodell <i>(interner Transformator)</i>	(Leer) = Keine Option E = 230 VAC mit europäischen Anschlüssen

Koran AG
 Bewässerung
 Werkstrasse 10
 8627 Grüningen
 www.koran-bewaessering.ch

